

S8 电源时序管理器



产品特点

- ★双极63A空气开关、RS485串口控制、数码LED电压指示、独立开关、USB供电
- ★SMT表面贴片、双面板工艺，欧姆龙继电器紫铜输出万能插座
- ★可设置超长延时10分钟关闭，8路电源时序控制，每路延时1秒
- ★提供8个紫铜铜片万用插座输出
- ★特有三种控制级联方式
- ★智能化MCU控制设计,标准RS485串口控制,最大距离1200米(100kb/s),最大速率10M b/s
- ★可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制
- ★具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制，和级联控制端子
- ★独有的控制开关锁定功能，也可每路输出单独控制

适用范围：室内外近距离、远距离、超远距离控制，电源供应系统

(可带 4-5 台 1000W~1500W 功率放大器)

技术参数

总容量:	50A Maximal
输出接口:	8 个万能插座, 每个插座 10A
面板控制:	独立控制、时序控制, 开关锁定
外部控制:	标准 RS485 串口控制
波特率:	2400
电压信号:	DC12-24V
工作电压:	AC198V-242V/50Hz, 单相 3 线
重量:	3.8 kg
机身尺寸(宽×深×高):	482mm×180mm×44mm(机柜安装标准)
* 数据按 Q/MS1-2013 标准测试得出	

产品性能若有调整恕不另行通知