

BX5 D2 有源监听扬声器*Studio monitors***产品特点**

- ★BX 系列 D2 高级工作室监听系统采用突破性的内部减震构造设计，全新的视听感受
- ★采用 Kevlar 5.25 英寸低音单元和 1 英寸绢膜高音单元设计，减少不必要的带宽谐波，增强低频动态和韧性、扩展高频延展磁性
- ★抗无线电波干扰保护，带电磁屏蔽、输出限流、高温保护、开/关瞬时保护
- ★采用先进的数字功率放大器驱动，提供充沛的能量储备
- ★大面积散热设计，保障长时间使用的稳定
- ★具有 115V、230V 电源供应拨档开关，轻松应对所有场合，不影响正常功率输出

适用范围：专用于近场监听、个人工作室、家庭空间、控制室、专业工作室等

BX5 D2 单只扬声器技术参数

种类:	两分频有源监听扬声器
低音单元:	Kevlar 5.25 英寸低频单元, 带电磁屏蔽, 矿物质聚丙烯锥体填充, 耐高温线圈及减震橡胶环设计
高音单元:	1 英寸绢膜高音单元, 带电磁屏蔽, 真丝球顶, 含铁质流体和减震结构设计
低音单元独立放大器功率:	35W
高音单元独立放大器功率:	35W
分频点:	3kHz
输入口:	卡依式的平衡口, 大三芯的平衡/非平衡口
输入灵敏度:	85mV 峰值声音的输入在音量旋钮打到最大时, 能够在 1 米远的地方产生 90dBA 的最大声压值
输入阻抗:	平衡口 20k ohms, 非平衡口 10k ohms
保护装置:	无线电波干扰保护, 输出限流, 高温保护, 开/关瞬时保护, 电源保险丝
信噪比:	>100dB, 全输出 20kHz 频宽时
频响范围:	56Hz - 40kHz
信号灯:	前面板上有电源开关指示灯
重量/对:	净重 10kg/毛重 12kg
工作电压:	AC110V-230V/50Hz 或 60Hz
单只产品尺寸(宽×深×高):	166mm×200mm×250mm

产品性能若有调整恕不另行通知