

## HDX-7303T墙壁触摸屏

**产品特点:**

65K真彩色TFT LCD显示屏。

分辨率320×240像素。

触屏尺寸为3.5寸/8.8cm对角线。

外形尺寸：86mm×86mm，标准86盒设计。

★可通过RS232/RS485与主机进行双向通讯。

具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能。

★操作界面可编辑，图形界面支持图片、图形、文字、3D按键。

★具有待机屏幕保护功能，具有密码锁功能。

具有4个可编程按键，支持场景模式。


8M记忆内存，USB下载数据准确可靠，可用于传输用户工程。

★提供RJ45(网线)端口，布线简单。

输入电源电压范围：DC5V~DC24V；

**技术参数:**

屏幕	支持的屏幕尺寸	3.5 英寸
	支持的屏幕色阶	65536
	解析度	240×320
	背光	高亮度 CCFL 背光 32 级数控
接口:	5 针 USB 高速下载接口	有
	RS232 接口/RS485 接口	选配
工作电压（伏特）		9~12V
工作电流：(mA)		<1A
待机电流：(μA)		<200 μA
外形尺寸(长×宽×深):		86mm*86mm*80mm



其中各个引脚的定义如下：

引脚	名称	说明	备注
8	TXD	RS-232 TXD	
7	GND	地	
6	RXD	RS-232 RXD	
5	Vcc	电源 +12V	
4	485A	RS485A	
3	Vcc	电源 +12V	
2	485B	RS485B	
1	GND	地	